



Revêtement de sol Vinyle Expansé à Relief

Caractéristiques techniques

Épaisseur totale :	2,80 mm
Couche d'usure :	0,35 mm
Poids total :	1,880 kg/m ²
Traitement de surface :	Polyuréthane
Traitement antidérapant :	R10
Largeur de fabrication :	4 m
Longueur des rouleaux :	25 m
Nombre de coloris :	4
Isolation phonique :	ΔLw 19 dB
Tenue à la lumière :	≥ 6
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,40 %
Chaises à roulettes :	Adapté
Propriétés électrostatiques :	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique :	0,04 m ² K/W



Classements

Classification selon EN ISO 10874



Classe 23-32

Classement FEU :



Cfl-s1

Conseils de mise en œuvre

Support propre, plan, lisse, sec et dur.

La température doit être supérieure ou égale à 15° lors de la pose.

Le revêtement doit être collé en plain avec une colle acrylique.

Raccords et sens de pose suivant les dessins, voir au dos des échantillons dans la collection

Conseils d'entretien

Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide.

Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire

Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant.

Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.



EN 14041 : 2004
DOP-01-SV-2016-0074



EN ISO 26986



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).