

FICHE TECHNIQUE UDIWOOD MASSIF CHENE

<u>Codes SOLDIS</u>	<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation produits</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Colisage</u>
631139	5554 01	UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS brossé vernis mat	120 x 14 Lg : 600 – 1800 mm	2.16 m ²
621137	5749 01	UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS huilé Aspect bois brut	120 x 14 Lg : 600 – 1800 mm	2.16 m ²
631138	5751 01	UDIWOOD MASSIF CHENE Rustique brossé vernis mat	120 x 14 Lg : 600 – 1800 mm	2.16 m ²
621133	5839 01	UDIWOOD MASSIF CHENE Rustique brossé vernis mat *	140 x 14 Lg : 600 – 1800 mm	3.36 m ²
621136	5750 01	UDIWOOD MASSIF CHENE BRUT	120 x 14 Lg : 600 – 1800 mm	2.16 m ²
621118	5555 01	UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS brossé vernis mat	90 x 14 Lg : 400 – 1200 mm	1.62 m ²
621125	5748 01	UDIWOOD MASSIF CHENE RUSTIQUE vernis mat	90 x 14 Lg : 400 – 1200 mm	1.62 m ²
621134	6033 01	UDIWOOD MASSIF CHENE PREMIUM vernis mat	70 x 14 Lg : 350 – 600 mm	1.68 m ²
621135	6034 01	UDIWOOD MASSIF CHENE RUSTIQUE vernis mat	70 x 14 Lg : 350 – 600 mm	1.68 m ²

Description : Parquet massif en chêne Rainure et Languette 4 Chanfreins pour pose collée.

Choix de bois UDIREV :

Premium : Chêne massif avec nœuds tolérés jusqu'à 10 mm, absence d'aubier sur le parement, couleur homogène.

Premium Bis : Chêne massif avec nœuds tolérés jusqu'à 10 mm, absence d'aubier sur le parement, faible variation de couleur entre les lames admise.

Rustique : Chêne massif avec petits nœuds de 10/15 mm tolérés jusqu'à 35 mm, variation de couleur admise, présence d'aubier en petite quantité.



Classement conventionnel

Brillance du vernis : 20 Gloss. (vernis usine de type BONA)

**Produit en arrivage ponctuel selon disponibilité du 120 x 14 Rustique brossé vernis mat.*

Détails de fabrication :

- Parquet fabriqué conformément aux normes européennes EN 13 696 et EN 14 354.
- Humidité du bois garantie entre 7 et 11 % conformément aux normes imposées dans le DTU 51-2.
- Vernis aqueux en 6 couches (une imprégnation, 3 couches et 2 couches finales).

Pose :

Collage en plein ou au cordon avec une colle de type MS ou PU.

Pose collée sur chape, panneaux, anciens parquets ou tout autre support en accord avec le DTU 51-2. Les supports doivent présenter une humidité maximale de 3%. (attention : sur chape anhydrite, maximum 0.5%).

Chauffage par le sol : le parquet est compatible avec un chauffage par le sol basse température, en respectant les normes imposées par le DTU soit une mise en route du chauffage 4 semaines avant la pose, une coupure 48 heures avant le démarrage de la pose et une remise en route progressive par palier.

Usage conventionnel :

Logements : Maisons individuelles / Logements collectifs.

Tertiaire : trafic intense, salles d'attente, boutiques, amphithéâtre, escaliers, etc.


PROTECTION DES ZONES D'ACCES PAR UN TAPIS DE PROPETE IMPERATIVE.

Entretien :

Dépoussiérage avec aspirateur ou pad adapté.

Nettoyage par serpillère très essorée, à l'eau claire avec un nettoyant spécial pour les parquets vernis.

Se référer au protocole d'entretien UDIREV pour les parquets vernis ou huilés (attention pour le huilé aspect bois brut, entretien spécial).



DOP 01-BOI-2013-0001

Plinthes plaquées coordonnées 80 x 14 x 2200 mm vernis mat assorties – Code 331156.

(Sauf huilé Aspect Bois brut et Brut)