

# ADHARA

Revêtement de sol Vinyle



3 & 4 m

Classification	Normes	Unités	
Norme produit		EN ISO 26986	
Classement européen	EN ISO 10874	22	
Caractéristiques	Normes	Unités	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,20
Poids total	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	1650
Largeur des rouleaux	EN ISO 24341	m	3 et 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	30
Nombre de coloris		4 dont 1 en 3 m	
Performances	Normes	Unités	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Cfl-s1
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	dB	16
Glissance	DIN 51130	classe	R10
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W(m.k)	0,25
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<100

## Mise en œuvre

Support propre, plan, lisse, sec et dur.

La température doit être supérieure ou égale à 15° lors de la pose.

Le revêtement doit être collé en plain avec une colle acrylique.

Raccords et sens de pose suivant les dessins : voir au dos des échantillons dans la collection.

## Conseils d'entretien

Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide.

Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant.

Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.



EN 14041 : 2004  
01-SV-2014-0046



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Udifloor 2020

Édition du 1er janvier 2019 sous réserve de modifications techniques

**UDIREV**  
www.udirev.com