


SOLS VINYLES
 en lés

Classe 23-32


 01-SV-2013-0007-V1
 EN 14041 : 2004


* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


FICHE TECHNIQUE

Classification	Normes	Unités	
Norme produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en polychlorure de vinyle expansé	
Classement Européen	EN ISO 10874	Classe	23 - 32

Caractéristiques	Normes	Unités	
Largeur lés	EN ISO 24341	m	4
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	30
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,80
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,40
Traitement de surface		Polyuréthane PU	
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	1950

Performances	Normes	Unités	
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	dB	17
Résistance au glissement	DIN 51130	Groupe	R10
Glissance	EN 13893	Classe	DS
Résistance thermique	EN ISO 10456	m ² .k/W	0,0112

Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	EN 16516	µg/m ³	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1		E1 (non détecté)

Description

Description du produit	Revêtement de sol vinylique acoustique, à envers textile. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Habitat
Garantie	15 ans en usage domestique

Mise en œuvre

Support propre, plan, lisse, sec et dur.
 La température doit être supérieure ou égale à 15 °C lors de la pose.
 Modes de pose :
 - Pose sans colle, libre : jusqu'à 40 m².
 - Pose sans colle, avec un adhésif double face ou bandes agrippantes en pourtour de pièce : au-delà de 40 m².
 Si pose collée : utiliser une colle acrylique.
 Si pose semi-libre : fixer le revêtement de sol à l'aide d'un adhésif double face sur tout le pourtour de la pièce et à l'emplacement exact du joint.
 Raccords et sens de pose suivant les dessins : voir au dos des échantillons dans la collection.

Conseils d'entretien

Courant à l'aspirateur, au balai à franges ou la serpillière humide.
 Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire.
 Détachage au détergent neutre à l'exclusion de tout solvant.
 Proscrire les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc.