

STRONG' NETTOYANT UNIVERSEL



Lessive de nettoyage
et de dégraissage
en phase aqueuse



LES + PRODUIT

- Solution lessivielle à fort pouvoir dégraissant
- Très concentré
- Sans odeur
- Sans rinçage
- N'attaque pas les matériaux du bâtiment
- Pulvérisable
- Efficace sur graisses, nicotine, noircissement des radiateurs, hottes de cuisine...

DESTINATION

- Intérieur & extérieur
- Produit de nettoyage et de dégraissage pour toutes surfaces rencontrées dans le bâtiment. Convient pour les surfaces minérales et peut être employé dans la détergence industrielle.

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Solution lessivielle en phase aqueuse
Teinte	Incolore
Aspect	Liquide jaune fluorescent
pH	10,5
Point éclair	Ininflammable
Solvant	Eau
Taux de COV	0 g/l de COV
Masse volumique	1,06 g/cm ³ à 20°C
Conditionnement	1 L - 5 L
Délai de stockage	12 mois après la date de fabrication en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- De 100 à 300 g/m² après dilution du produit.

LES SUBJECTILES

- Est idéal pour des supports tels que les bardages de façade, PVC, les surfaces peintes, l'aluminium, le zinc, le laiton, le galva, l'inox, les bâches plastiques...
- Convient pour le carrelage, le grès cérame, le marbre...
- Est efficace dans la détergence industrielle (auto laveuse...) et pour le dégraissage de pièces mécaniques...

STRONG'NETTOYANT UNIVERSEL

MISE EN ŒUVRE

Température d'application

- +5°C mini./+50°C maxi. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Matériel d'application

- Éponge, chiffon, pulvérisateur, matériel haute pression, auto laveuse...

Mode d'application

- Appliquer à l'éponge sur le support puis essuyer avec un chiffon ou de la ouate d'essuyage. Inutile de rincer.
- Pour une utilisation en machine haute pression, il est conseillé d'avoir une concentration de l'ordre de 1 à 5% à la sortie de lance, selon l'encrassement du support.
- Pour une application au trempé, laisser tremper les pièces dans le produit chauffé à 70°C. Laisser agir 20 minutes environ.
- Sortir les pièces, les brosser et rincer à l'eau courante.

Dilution

- De 1 à 10% d'eau.

Nettoyage du matériel

- A l'eau, aussitôt après utilisation.

RECOMMANDATIONS

Protection des supports

- Ne présente pas de dangers particuliers sur les matériaux.

Protection des personnes

- STRONG'NETTOYANT UNIVERSEL est irritant pour l'épiderme. Il est donc conseillé de porter des gants adaptés et des lunettes de protection. En cas de projection sur les yeux et la peau, se laver à l'eau.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.