

UDIGLASS ESSENTIELS

Toile de verre maille standard 120 N

Code 5599 30

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs. Grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fissures et les irrégularités.

La référence 120 N est une toile de verre à maille standard.

PROPRIETES

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	120g/m ² (±8%)
Titre du fil	Chaine : 140 tex – Trame : 220 tex
Nombre de fils	Chaine : 29.8/100 mm (±3%), Trame : 17/100 mm (±5%)
Perte au feu (valeur minimale)	34%
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass B,s1-d0 (sur support A1, A2)

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION

Consommation en colle vinylique	250g/m ² (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	350-500g/m ² (les 2 couches, valeur indicative)

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau	50m (±1%)
Sens d'enroulement	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau	Film thermo rétractable
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le débaler ou de le remballer après utilisation.

CONTROLE QUALITE

Traçabilité du lot

Marquage du lot sur la face à coller et sur une
petite étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette
Chaque défaut fait l'objet d'une
d'une compensation

Maximum 3 défauts par rouleau
+ 50 cm/ défaut

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.

NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Socoda se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable